

Taladradora de montante

HUVEMA MG40M



| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Número de Almacén: | 0206012 |
| Tipo de Máquina: | Taladradora de montante |
| Marca: | HUVEMA |
| Tipo: | MG40M |
| Año: | 2008 |
| Tipo de control: | conventional |
| País de Origen: | Países Bajos |
| Ubicación de Almacenamiento: | Leipzig 1 |
| Plazo de Entrega: | en consultación |
| Condición de Entrega: | EXW, cargar gratis desembalado |
| Precio: | a solicitud |



Detalles Técnicos

| | |
|--|---------------------------|
| capacidad de perforación en acero (diámetro): | 40 mm |
| escote: | 350 mm |
| carrera del husillo: | 120 mm |
| capacidad de perforación en hierro fundido: | 60 mm |
| Tipo de cono husillo MK: | MK 4 |
| distancia entre la columna y el husillo : | 350 mm |
| revoluciones del cabezal: | 50 - 1450 / 18 step U/min |
| avance: | automatisch/manuell mm/U |
| distancia cabezal / mesa max.: | 25 - 705 mm |
| superficie de sujeción de mesa: | 430 x 430 mm |
| ajuste mesa taladro : | 680 mm |
| diámetro de columna: | 150 mm |
| distancia centro de husillo hasta placa de base: | 1210 mm |
| potencia total requerida: | 1,6 kW |
| Peso de la Máquina aprox.: | 350 kg |
| dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: | 0,95 x 0,55 x 2,3 m |

Informaciones Adicionales

Mesa regulable en altura
La mesa puede girar 45° a izquierda/derecha y 360° alrededor de la columna
Corte de roscas hasta M24
Sistema de refrigeración