

# Rectificadora plana Freeport SGS-1020 AHD



|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Número de Almacén:           | 0800227                        |
| Tipo de Máquina:             | Rectificadora plana            |
| Marca:                       | Freeport                       |
| Tipo:                        | SGS-1020 AHD                   |
| Año:                         | 1991                           |
| Tipo de control:             | conventional                   |
| País de Origen:              | Taiwán                         |
| Ubicación de Almacenamiento: | GOG Bitterfeld                 |
| Plazo de Entrega:            | inmediatamente                 |
| Condición de Entrega:        | EXW, cargar gratis desembalado |
| Precio:                      | a solicitud                    |



## Detalles Técnicos

|  |  |
|--|--|
| longitud de rectificado :                          | 500 mm                                 |
| longitud de rectificado :                          | 250 mm                                 |
| altura de pieza de trabajo:                        | 500 mm                                 |
| altura de rectificado:                             | 500 mm                                 |
| escote de cabezal:                                 | Vertikalweg: 500 mm                    |
| distancia centro de husillo hasta la mesa:         | min./max.: 200 / 700 mm                |
| ajuste del mesa:                                   | längs: 500 mm                          |
| ajuste del mesa:                                   | quer: 270 mm                           |
| superficie de sujeción de mesa:                    | 500 x 230 mm                           |
| avance de mesa:                                    | quer: fein/grob = 0,001 / 0,015 mm/Hub |
| tamaño placa magnética:                            | 508 x 25 mm                            |
| revolución por minuto husillo de rectificado :     | k.A. U/min                             |
| potencia total requerida:                          | kW                                     |
| Peso de la Máquina aprox.:                         | 1,4 t                                  |
| dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:     | 1,8 x 1,5 x 1,8 m                      |
| dimensión dispositivo de refrigeración LxAxAltura: | 0,8 x 0,5 x 0,8 m                      |
| dimensiones hidráulica:                            | L: 700 x Ø 500 x H:800 mm              |

## Informaciones Adicionales

Un disco de esmerilado con Ø 160 x 12 mm se sujeta actualmente en la esmeriladora.  
Manejo mediante panel de control con brazo extensible  
Entrada de muela programable  
Posibilidad de rectificado de superficies y rectificado por penetración  
Sistema de refrigeración con recipiente combinado con aspiración de polvo de lijado  
Iluminación de la máquina  
Base de la máquina