

Rectificadora plana PRIMAT SGS-1020 AHD



| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Número de Almacén: | 0800227 |
| Tipo de Máquina: | Rectificadora plana |
| Marca: | PRIMAT |
| Tipo: | SGS-1020 AHD |
| Año: | 1991 |
| Tipo de control: | conventional |
| País de Origen: | Alemania |
| Ubicación de Almacenamiento: | GOG Bitterfeld |
| Plazo de Entrega: | a demanda |
| Condición de Entrega: | EXW, cargar gratis desembalado |
| Precio: | a solicitud |



Detalles Técnicos

| | |
|--|--|
| longitud de rectificado : | 500 mm |
| longitud de rectificado : | 250 mm |
| altura de pieza de trabajo: | 500 mm |
| altura de rectificado: | 500 mm |
| escote de cabezal: | Vertikalweg: 500 mm |
| distancia centro de husillo hasta la mesa: | min./max.: 200 / 700 mm |
| ajuste del mesa: | längs: 500 mm |
| ajuste del mesa: | quer: 270 mm |
| superficie de sujeción de mesa: | 500 x 230 mm |
| avance de mesa: | quer: fein/grob = 0,001 / 0,015 mm/Hub |
| tamaño placa magnética: | 508 x 25 mm |
| revolución por minuto husillo de rectificado : | k.A. U/min |
| potencia total requerida: | kW |
| Peso de la Máquina aprox.: | 1,4 t |
| dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: | 1,8 x 1,5 x 1,8 m |
| dimensión dispositivo de refrigeración LxAxAltura: | 0,8 x 0,5 x 0,8 m |
| dimensiones hidráulica: | L: 700 x Ø 500 x H:800 mm |

Informaciones Adicionales

Un disco de rectificado con Ø 160 x 12 mm se sujeta actualmente en la esmeriladora.
Manejo mediante panel de control con brazo extensible
Sistema de refrigeración con recipiente combinado con extractor de polvo de lijado