

Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER NEF CT-40



Артикул:	0305002
Тип станка:	Токарный станок с ЧПУ
Производитель:	GILDEMEISTER
Модель:	NEF CT-40
Год производства:	са. 1990
Тип управления:	CNC
Страна производитель:	Germany
Местонахождение:	Leipzig 1
Срок поставки:	По запросу
Условия поставки:	EXW, free on truck unpacked
Цена:	по запросу



Технические детали

Диаметр обточки над станиной:	400 mm
Диаметр обработки над суппортом:	225 mm
Длина обточки:	600 mm
Ось - X:	plan: 260 mm
longitudinal traverse (z-axis):	640 mm
Управление:	Bahnsteuerung 2-Achsen
оборот в минуту:	20 - 4000 U/min
Отверстия шпинделя:	72 mm
external spindle dia. in forward position:	100 mm
Крутящий момент:	150
max. torque at clamping center:	m
rapid power traverse in X-and Z direction:	10 / 10 m/min
Скорость подачи:	X/Z: 5 / 5 m/min.
Ревolverная головка - количество посадочных мест:	12 Stationen / Stations
Головка конуса:	
tailstock taper ISO:	MK 4
tailstock quill stroke:	100 mm
наработка шпинделя:	h
Нароботка- холостой ход:	h
Электрика - напряжение / частота:	380 V / 50 Hz V/Hz
Интерфейс:	ja
Общая потребляемая мощность:	22 kW
Вес ок.:	3,5 t
Размер машины ок. ДхШхВ:	ca. 3,1 x 1,8 x 1,7 (ohne Späneförderer) m

Дополнительная информация

Die Maschine befindet sich derzeit in der technischen Abteilung.

Анwendung:

Diese Verticaldrehmaschine ist eignet zur 2-achsigen Bearbeitung (Drehen, Bohren; Fräsen, Y-Achse) von Futterteilen.

Hochdruck-Kühlmitteleinrichtung

Späneförderer Bürener mit Ölnelabscheider IFM (elektrostatische Absaugung)

Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER NEF CT-40



Werkstückbe-und Entladeeinrichtung